
ARCHIBAR 150



Superbe et compact, Archibar 150 est en aluminium et est équipé avec 16 unités de 4 leds Luxeon rebel de 3W (rgbw) .

L'optique réalisée dans un matériau spécial, donne un résultat brillant et un faisceau vraiment homogène. L'optique standard est en 25°. Sur demande, à confirmer à la commande, il est possible d'obtenir une version large en 40° ou serrée en 10°.

SOURCE

(64 Leds LUXEON REBEL 3W) 16 unités (RGBW)
avec 4 groupes séparés total lumen = 4560
décomposé en : r+g+b+w
960+1600+400+1600

OPTIQUE

Lentilles de 25mm pour faisceau standard (23°)
Sur demande : lentilles serrées 10° larges (40°)

TILT

Tilt: 120°

CONTRÔLE

interface standard : RS-485; entrée opto couplée.
Protocole: USITT DMX 512 - 9 circuits

SETUP & CONFIGURATION

switchs internes avec 12 presets internes et fonction master/slave

Indice de protection IP67

ALIMENTATION

Alimentation à découpage (tension universelle)
Valeur de travail: 100-240V~
Fréquence 50-60Hz
Puissance consommée: 180W
Intensité nominale: 1A @ 230V

DIMENSIONS

Largeur: 1005 mm
Profondeur: 180 mm (max)
Hauteur: 255 mm (max)
Poids: 8,7 kg.

CANAUX DMX

ch1 = Rouge
ch2 = Vert
ch3 = Bleu
ch4 = Blanc
ch5 = strobe
ch6 = dimmer
ch7 = speed
ch8 = rainbow
ch9 = balance des blancs

version disponible:

art. 0806: rgbw ARCHIBAR 150

accessoires disponibles:

art. AB-WB: crochet mural pour fixer l'unité sur le mur

art. AB-40BL: Lentilles 40° large

art. AB-10BL: Lentilles 10° serrées



Pour les installations fixes, il est possible de retirer la plaque de sol et fixer l'unité sur une surface avec le patte de fixation en option art. AB-WB.

Plus de 180° de réglage en tilt

